



XFIT VW GOLF 5 *EVO 2*

Anleitung / Manual

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  2x FWK TW EVO |  2x HS25VW EVO2 |  2x AX 08 FLAT EVO2 |  2x LSR 80 GOLF 5 + 2x LSR 200 UNI |  2x MBR 200 + 16 x SCREW |
|  1x FWK MID |  2x EX 80 SQ EVO2 | |  2x FWK W |  2 x CONNECTOR 004 |

Vielen Dank

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb eines hochwertigen **AUDIO SYSTEM** Produktes inklusiv **GERMAN SOUND**.
Wichtig: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch.
Achtung: Beachten Sie die Vorschriften und Hinweise Ihres Automobilherstellers und achten Sie beim Anschließen auf die richtige Polarität.
Wichtig: Ihr Kaufbeleg dient als Garantienachweis für etwaige Reparaturen oder Austausch. Heben Sie Ihren Kaufbeleg, diese Bedienungsanleitung und die Originalverpackung sorgfältig auf.
Achtung: Der Gebrauch von Musikanlagen kann das Hören von wichtigen Verkehrsgeräuschen behindern. **AUDIO SYSTEM GERMANY** übernimmt keine Verantwortung für Gehörschäden, körperliche Schäden oder Sachschäden, die aus dem Gebrauch oder Missbrauch seiner Produkte entstehen. Wir empfehlen Ihnen, die Installation von einer Fachwerkstatt / Einbauspezialist vornehmen zu lassen, da ein fachgerechter Einbau und Anschluss die Voraussetzung für ein klanglich perfektes Ergebnis ist.

Montage Tips

WARNUNG: Trennen Sie vor der Montage den Masse-Pol (-) von der Fahrzeugbatterie. Kontrollieren Sie alle Anschlüsse auf richtige Polung, dies kann sonst zu Kurzschlüssen an der Fahrzeugelektrik führen. Die besten Einbaupositionen sind die Originalplätze zwecks Originalität und einfacher Montage. Beachten Sie, dass die Lautsprecher plan und stabil eingebaut werden. Die Qualität des Einbaues entscheidet sehr stark das Klangbild, daher sollte auf Dämmung und Sorgfalt bei der Installation geachtet werden. Beachten Sie, dass die Lautsprecher vor Hitze, Sonneneinstrahlung, mechanischen Einflüssen, Feuchtigkeit und Nässe durch Zubehör von **AUDIO SYSTEM** geschützt sind.
ACHTUNG: Verlegen Sie Ihre Kabel so, dass diese nicht gequetscht werden oder über scharfe Kanten verlaufen. Dies kann zu Kurzschlüssen mit Beschädigungen führen.
Vorsicht: Beim Entfernen von Innenverkleidungen können Befestigungsteile beschädigt werden, diese müssen Sie ersetzen.

Thank You

Congratulations on purchasing a high-quality **AUDIO SYSTEM** product incl. **GERMAN SOUND**.
Important: Completely read this operating instruction before installation and use of the device.
Attention: Pay attention to advices and instructions of the car manufacturer. Check the polarity when connecting the speakers.
Important: You will need your purchase receipt as proof of purchase for any and all warranty repairs and for insurance purposes. Keep your receipt, owner's manual and packing materials in a safe location for possible future use.
Attention: Use of sound components can impair your ability to hear necessary traffic sounds and may constitute a hazard while driving your automobile. **AUDIO SYSTEM GERMANY** accepts no liability for hearing loss, bodily injury or property damage as a result of use or misuse of our products. We recommend installing the equipment by an authorized service center or dealer. A professional fitting and connection is the requirement for further warranty and perfect sound.

Mechanical Installation Tip

Warning: First disconnect negative pole of your car battery. Check-polarity, changing polarity may cause serious damage to your car electric. Best speaker positions are the original build in positions. Easy installation and original look are the reasons. Please note that the speakers are installed flat and stable. The quality of the installation decides very much the sound, therefore, attention should be paid to insulation and care during installation. Please note that the speakers are protected from heat, sunlight, mechanical influences, moisture and wetness by accessories from **AUDIO SYSTEM**.
Attention: Install all cables as straight as possible without squashing or laying them over sharp edges. Otherwise this can cause short circuit or damages to your whole installation.
Attention: Be careful removing original plastic parts of your car. The fitting parts could be damaged and have to be replaced.
Important: The right polarity of all speakers is extremely important

Wichtig: Die richtige Polarität der Lautsprecher zueinander beeinflusst das Klangbild entscheidend. Dies kann z.B. durch gemeinsames Verpolen der Hochtöner verbessert werden.
Ausprobieren und hören bzw. messen ist hier sinnvoll!

for the sound of your car audio system. We recommend changing polarity of the tweeter finding out the best possible sound.
The best is to listen and/or to measure it.

🇩🇪 Hochtöner (Frequenzweiche FWK TW EVO)

🇬🇧 Tweeter (Crossover FWK EVO)

Wichtig: Das Lautsprechersystem lässt sich an die jeweilige Akustik des Fahrzeuges, Musikrichtung und an den persönlichen Geschmack über die Frequenzweiche anpassen. Je nach Lage der Lautsprecher kann die Weiche so eingestellt werden, dass der Frequenzgang mit diesen Gegebenheiten optimiert wird. Je nach Installationsort des Hochtöners ist es nötig, den Frequenzgang tonal sowie den Lautstärkepegel anzupassen, z.B. bei einer Montage des Hochtöners in der A-Säule, im Spiegeldreieck oder in der Türverkleidung.

Important: The speaker system can be adapted to the particular acoustics of the vehicle, the genre of music and to the personal taste via the crossover. Depending on the position of the speakers, the switch can be adjusted so that the frequency response is optimized with these geometric conditions. Depending on the installation location of the tweeter, it is necessary to adjust the frequency response tonal and volume technology, e.g. when mounting the tweeter in the A-pillar, in the mirror triangle or in the door trim.

Achtung: Freie Kabelenden müssen unbedingt isoliert werden.
Nichtbeachtung kann zu einem Kurzschluss führen!

Attention: Free cable ends must be isolated.
Non-compliance can lead to a short circuit!

| Farbe | Signal | Verwendung |
|------------------------|--------------|--------------------------|
| Rot(4.8mm Stecker) | Eingang + | Zu FWK MID INPUT + |
| Schwarz(2.8mm Stecker) | Eingang - | Zu FWK MID INPUT - |
| Rot(Rundhülse) | Hochtöner + | Zum Hochtöner + |
| Schwarz(Rundstecker) | Hochtöner - | Zum Hochtöner - |
| Jumper 2,7µF + Parking | -3dB (2.7µF) | HT im Spiegeldreieck |
| Jumper 3,9µF + Parking | 0dB (3.9µF) | HT in der Türverkleidung |
| Jumper 2,7µF + 3,9µF | +3dB (6.6µF) | HT in der A-Säule |

| Color | Signal | Application |
|------------------------|--------------|-------------------------|
| Red(4.8mm Plug) | Input + | To FWK MID INPUT + |
| Black(2.8mm Plug) | Input - | To FWK MID INPUT - |
| Red(Round Sleeve) | Tweeter + | Connect to Tweeter + |
| Black(Round Plug) | Tweeter - | Connect to Tweeter - |
| Jumper 2,7µF + Parking | -3dB (2.7µF) | Tweeter in Mirror Cover |
| Jumper 3,9µF + Parking | 0dB (3.9µF) | Tweeter in Door Panel |
| Jumper 2,7µF + 3,9µF | +3dB (6.6µF) | Tweeter in A-Pillar |

🇩🇪 Mitteltöner (Frequenzweiche FWK MID)

🇬🇧 Midrange Speaker (Crossover FWK MID)

Bitte verbinden Sie die Frequenzweiche **FWK MID** (Eingang) mit der Frequenzweiche **FWK TW EVO** (Eingang) und den Ausgang mit dem **EX 80 SQ EVO2**. Es sind keine Einstellmöglichkeiten vorhanden.

Please connect crossover **FWK MID** (Input) with **FWK TW EVO** (Input) and output with **EX 80 SQ EVO2**. It is a non-configurable fixed crossover.

🇩🇪 Tieftöner (Frequenzweiche FWK W)

🇬🇧 Woofer (Crossover FWK W)

Bitte verbinden Sie die Frequenzweiche **FWK W** (Eingang) mit der Frequenzweiche **FWK MID** (Eingang) und dem **CONNECTOR 004**. Den Ausgang verbinden Sie mit dem **AX 08 FLAT EVO2**. Es sind keine Einstellmöglichkeiten vorhanden.

Please connect crossover **FWK W** (Input) with **FWK MID** (Input) and **CONNECTOR 004**. The output has to be connected to **AX 08 FLAT EVO2**. It is a non-configurable fixed crossover.

🇩🇪 Spritzwasserschutz MBR200

🇬🇧 Rain Protection MBR200

Bitte verbauen Sie den Spritzwasserschutz **MBR200** zwischen Tieftöner **AX 08 FLAT EVO2** und dem Lautsprecherring **LSR 200 UNI**. Die Wasserschutzkappe muss dabei oberhalb des Magneten sein. Unter Umständen muss der Spritzwasserschutz mit geeigneten Mitteln (Schiere, Cutter, etc) angepasst werden.

Please attach the rain protection **MBR200** between speaker adapter **LSR 200 UNI** and speaker **AX 08 FLAT EVO2**. The water cap must be upwards of the magnet. In some cases the rain protection has to be cutted for proper fitting with a suitable tool (scissor, cutter, etc).

🇩🇪 Optionales Einbauzubehör

🇬🇧 Optional Mounting Accessories

- ALUBUTYL 1500, 2000 **EVO**, 3000 **EVO** und 4000, ALU 200 **EVO** und ALU 500 **EVO** selbstklebende Dämmmatten
- Dämmung: DOORKIT 1.0 und DOORKIT 2.0
- Z-(T)SC 0.75, 1.5, 2.5, 4.0 Lautsprecherkabel

- ALUBUTYL 1500, 2000 **EVO**, 3000 **EVO** und 4000, ALU 200 **EVO** und ALU 500 **EVO** Self Adhesive Damping Material
- Damping: Doorkit 1.0 and Doorkit 2.0
- Z-(T)SC 0.75, 1.5, 2.5, 4.0 Oxygen-Free Speaker Cable